

Laccati



Caratteristiche materiale

Le finiture laccate sono realizzate a mano su pannelli di MDF E1/Carb2, con vernici all'acqua, su fondo poliestere per ambienti umidi. Per le laccature lucide il processo prevede inoltre la laccatura diretta a più mani, procedimento che garantisce una uniforme, eccellente e duratura brillantezza.

Nessun odore, nessuna emanazione di stirolo: tutto è a base d'acqua e totalmente naturale al tatto. Il prodotto non risulta tossico o nocivo all'uomo, agli animali o all'ambiente. I pannelli di MDF utilizzati sono certificati E1 / Carb2, a limitata emissione di formaldeide.

I colori possono presentare delle piccole differenze di tonalità rispetto al campione della nostra cartella colori laccati, causate da diversità di materiali e da riflessi. In fase d'ordine si intendono accettate tali tolleranze.

Schede di Cura e Manutenzione

Per mantenere sempre al meglio il supporto si consiglia di prestare particolarmente attenzione alle fasi di manutenzione dell'artefatto.

Si consiglia:

- L'utilizzo di un panno morbido in cotone o microfibra e di detergenti liquidi neutri non abrasivi.
- Tutte le operazioni devono essere effettuate con cura per non graffiare o lucidare la superficie.

Si sconsiglia:

- Evitare prodotti contenenti ammoniaca, acetone, cloro, solventi e prodotti abrasivi.

ATTENZIONE: Non usare assolutamente detergenti contenenti ammoniaca e/o solventi e alcool etilico, qualunque sia la loro concentrazione e anche se diluiti, perché tendono ad aggredire il materiale. Non usare spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche. Caffè e tè macchiano permanentemente il prodotto.